



Produktbeschreibung	epple-plast DA ist eine 1-komponentige lösungsmittelfreie Beschichtung auf der Basis einer wässrigen Dispersion						
Einsatzgebiet	epple-plast DA wird für die Beschichtung von Beton-, Putz- und Estrichflächen von Auffangwannen und Auffangräumen, für Innen- und Außenbereiche, verwendet.						
Besonderheiten	epple-plast DA zeichnet sich durch seine rissüberbrückende Eigenschaft aus und wird deshalb insbesondere zur Beschichtung von Öl-Tankräumen eingesetzt. epple-plast DA trocknet schnell und ist sehr einfach mittels Schaumstoffwalze oder Flächenstreicher zu applizieren.						
Farbe	weiß, grau						
	<table border="1"><tr><td>Dichte</td><td>1,44 g/cm³</td></tr><tr><td>Viskosität</td><td>Ca. 5,0 – 6,0 Pas / 20°C</td></tr><tr><td>Pendelhärte (König)</td><td>15 s</td></tr></table>	Dichte	1,44 g/cm ³	Viskosität	Ca. 5,0 – 6,0 Pas / 20°C	Pendelhärte (König)	15 s
Dichte	1,44 g/cm ³						
Viskosität	Ca. 5,0 – 6,0 Pas / 20°C						
Pendelhärte (König)	15 s						
Verarbeitung	Mittels Schaumstoffwalze oder Flächenstreicher verteilen. Der Aufbau sollte aus Grundanstrich und 2 Schichten mit ca. 400 g/m ² bestehen.						
Reinigung der Werkzeuge	Mit Wasser						
Verarbeitungstemperatur	Mindest. + 5 °C						
Trockenzeit	2 Std. bei 20° C je Anstrich						
Wartezeit bis zur Belastung	Voll belastbar nach 4 Tagen						
Verbrauch	1,3 kg/m ² für Grundanstrich und 2 Schichten						
Reparaturmöglichkeit	Beschädigte Stellen sauber, fett- und staubfrei machen. Alte Beschichtungen mattieren (z. B. anschleifen, aufrauen, etc.) und epple-plast DA, wie unter „Verarbeitung“ beschrieben, anwenden.						
Lagerzeit	12 Monate in verschlossenem Originalgebinde, bei kühler und trockener Lagerung.						
Lieferform	5 kg Eimer 10 kg Hobbock Bei Bedarf an Sonderabfüllungen und Großgebinden sprechen Sie uns bitte an.						

Lieferform und Gebindegrößen entnehmen Sie bitte unserer jeweiligen aktuellen Preisliste.

Sonderverpackungen sind auf Wunsch möglich. Bitte sprechen Sie bei Bedarf unseren Verkauf an.

06/10

Epple Bauelemente GmbH

Korrosionsschutz // Betonschutz // Sonderlösungen
Hertzstraße 8
D-71083 Herrenberg

Tel +49 (0) 70 32 / 97 71-0
Fax +49 (0) 70 32 / 97 71-50
E-Mail info@epple-bau.de

